

e-STUDIO478s

Fiche de produit

- > Système multifonction noir et blanc A4 pour imprimer, numériser, copier et faxer.
- > Qualité irréprochable avec une vitesse d'impression incroyable de 47 pages par minute.
- > Accès facile à toutes les fonctions et les applications au moyen d'un grand écran tactile couleur.

Si vous voulez imprimer des documents de qualité en noir et blanc, le système e-STUDIO478S est l'outil de travail parfait pour vous. De nombreuses fonctions et applications vous aident à travailler avec efficacité et rapidité et, grâce au logiciel fourni, cet appareil s'intègre facilement dans des flux de travail cloud et mobiles.

D'une capacité atteignant 2.300 feuilles, il accomplit les travaux d'impression volumineux sans aucun problème et, grâce à une résolution d'impression de 1.200 dpi x 1.200 dpi, vous obtenez systématiquement des images très nettes.

La nature, l'écologie, l'environnement et la durabilité font aussi partie intégrante de la réflexion de Toshiba. Cet appareil répond aux exigences environnementales les plus strictes et encourage l'utilisation des paramètres écologiques en affichant des messages sur l'écran de commande.



CARACTÉRISTIQUES

Général

Vitesse (impression)	47 ppm
Temps de préchauffage	Environ 9 secondes (à partir du mode veille)
Formats et grammages papier	Cassette : A6-A4/format universel, 60-120 g/m ² Chargement manuel : 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-216 g/m ²
Capacité papier	Cassette : 1 x 550 feuilles Chargement manuel : 1 x 100 feuilles Capacité max. : 2.300 feuilles
Bac de sortie papier	Capacité de 250 feuilles
Unité recto/verso automatique	A4/format universel, 60-90 g/m ²
Tableau de bord	Écran tactile couleur 17,8 cm (7")
Mémoire	Standard : 2 Go Capacité max. : 2 Go, disque dur de 500 Go
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IPv6 inclus), USB 2.0 (High Speed), WLAN ¹⁾ (IEEE802.11 ac/a/b/g/n technologie sans fil 2 x 2 MIMO)
Dimensions et poids	489 x 476,5 x 545 mm (L x P x H), environ 22,3 kg
Kit de démarrage	Toner et tambour de démarrage

Impression

Résolution	1.200 x 1.200 dpi max.
Temps de sortie de la première impression	Environ 6 secondes
Langage d'impression	PCL 5, émulation PCL 6, émulation PostScript 3 et PDF v1.7, XPS, PPDS
Systèmes d'exploitation	Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/ Server 2012/ Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 bits), Mac OS X 10.6-10.13, Linux/Unix, Novell Netware, Citrix, SAP
Impression mobile	AirPrint, service d'impression Mopria, Google Cloud Print
Fonctions d'impression	Pilote d'impression universel, impression USB, impression à partir de SharePoint ¹⁾ , plusieurs pages par feuille, impression d'enveloppes

Scan

Résolution	Couleur : 600 x 600 dpi max. Noir et blanc : 1.200 x 1.200 dpi max. (via la vitre d'exposition, le réseau USB, le pilote TWAIN)
Vitesse de scan	Recto : couleur / noir et blanc 30/47 images par minute (300 dpi) Recto-verso : couleur / noir et blanc 60/94 images par minute (300 dpi)
Chargeur de documents	Recto / Recto-verso : 100 feuilles, A6-A4/format universel, 52-120 g/m ²
Formats de fichier	TIFF, JPEG, PDF, PDF sécurisé, PDF/A, XPS
Fonctions de scan	Scan WS, scan vers e-mail, scan vers USB, scan vers fichier, scan vers SharePoint ¹⁾ , prévisualisation de scan, scan e-STUDIO, TWAIN

Copie

Résolution	600 x 600 dpi max.
Temps de sortie de la première copie	Environ 6 secondes
Zoom	25 - 400 %
Modes de copie	Texte, texte/photo
Fonctions de copie	Plusieurs pages par copie, copie dans différents formats, décalage des marges, copie de carte d'identité

Fax

Communication	Super G3, G3
Vitesse de transmission	Environ 3 secondes par page
Compression	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG
Fonctions de fax	Fax couleur, numérotation rapide (jusqu'à 500 destinations), numérotation groupée, fax en réseau
Routage des fax entrants	Vers dossiers partagés, e-mail

Système et sécurité

Gestion du système	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾
Fonctionnalités du système	Mode économie d'énergie, exposition / saturation du toner automatique, gestion à distance ¹⁾
Compteurs et sécurité	Impression sécurisée, filtrage d'adresses IP et des ports, prise en charge des protocoles SNMPv3, SSL et IPSec, authentification 802.1x ¹⁾ , verrouillage du tableau de bord, effacement de la mémoire, cryptage du disque dur, effacement automatique du disque dur, effacement du disque en fin de vie

Options

Cassette	Capacité de 250 feuilles, A5-A4, 60-120 g/m ²
Cassette	Capacité de 550 feuilles, A5-A4, 60-120 g/m ²
Meuble imprimante (hauteur réglable)	
Meuble support	
Unité d'agrafage interne	
Mémoire Flash	
Module WLAN	
Carte d'interface série	
Carte d'interface pour fibre	
Carte de formulaires et de codes-barres	
Carte PRESCRIBE	
Carte IPDS	
Élément de sécurité	
Clavier - Anglais	

¹⁾ En option



TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 160 - BE-1731 Asse-Zellik

Téléphone
+32 2 410 21 00

E-mail
mfp.sales@toshibatec-tgis.com

Site web
be.toshibatec.eu